


# Mikroba- és hidrolízisálló PU tömlők

*Megakadályozzák,  
hogy a mikrobák itt  
otthonra leljenek.*



## Miniflex PU-AE

PU védő- és elszívótömlő, műanyag borítású drótspirál, **mikrobaálló**

### Alkalmazás

Védő- és elszívótömlő szilárd-, folyékony- és gázhalmazállapotú anyagokhoz. Légtechnika, Védőtömlő mechanikai hatások ellen.

### Szállítható méretek:

- DN 7 - DN 50
- Szín: kék RAL 5015
- Gyártási hossz:  
DN 7 - DN 25: 50 m  
DN 30 - DN 50: 25 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



## Master-PUR L-AE

PU elszívó- és szállítótömlő, **könnyű, mikrobaálló**

### Alkalmazás

Koptató szilárd anyagok elszívó- és szállítótömlője, mikroorganizmusok szaporodását segítő anyagokhoz. Fű, falomb, széna, tápok szállítására. Fűkaszákhoz, lombszívókhoz, kommunális járművekhez.

### Szállítható méretek:

- DN 25 - DN 500
- Szín: transparent
- Gyártási hossz:  
DN 25 - DN 250: 10 m és 15 m,  
DN 275-től: 10 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



## Master-PUR H-AE

U elszívó- és szállítótömlő, **középhehez, mikrobaálló**

### Alkalmazás

Alkalmazás mint a Master-PUR L-AE, magasabb nyomás- és vákuumállóság.

### Szállítható méretek:

- DN 16 - DN 500
- Szín: transparent
- Szállítási hossz:  
DN 16 - DN 250: 10 m és 15 m,  
DN 275-től: 10 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig

# Mikroba- és hidrolízisálló PU tömlők



## Streetmaster KKS

Kiseb teljesítményű gépek PU szívótömlője,

**kopás-, vákuum- és mikrobaálló**

### Alkalmazás

Kiseb teljesítményű seprőgépek, fűkaszák, kommunális járművek szállítótömlője.

### Raktárról szállítható:

- DN 200
- Szín: fekete vagy transzparens
- Gyártási hossz: max. 10 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



## Streetmaster GKS

Seprőgépek PU szívótömlője,

**kopás-, vákuum- és mikrobaálló**

### Alkalmazás

Seprőgépek, takarítógépek, kommunális járművek szállítótömlője.

### Raktárról szállítható:

- DN 225, DN 250, DN 280
- Szín: fekete
- Gyártási hossz: max. 10 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



## Streetmaster GKH

Seprőgépek hátsó PU szívótömlője,

**kopás-, vákuum- és mikrobaálló**

### Alkalmazás

Seprőgépek, takarítógépek és kommunális járművek szállítótömlői.

### Raktárról szállítható:

- DN 200
- Szín: fekete vagy transzparens
- Gyártási hossz: max. 10 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



## Streetmaster GLG

Nagyteljesítményű gépek lomb- és fű PU elszívótömlő,

**mikrobaálló**

### Alkalmazás

Lombszívók, kommunális járművek és fűkaszák szállítótömlője.

### Szállítható méretek:

- DN 400
- Szín: fekete
- Gyártási hossz: max. 10 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



## Master-PUR L-MHR

PU elszívó- és szállítótömlő,

**könnyű, mikroba- és hidrolízisálló**

### Alkalmazás

Nedves, mikroorganizmus tartalmú anyagok elszívásához ésállításához. Védőtömlő, mechanikai hatások ellen.

### Szállítható méretek:

- DN 25- DN 500
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz: 10 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



## Master-PUR H-MHR

PU elszívó- és szállítótömlő,

**középnéhez, mikroba- és hidrolízisálló**

### Alkalmazás

Nedves, mikroorganizmustartalmú anyagok elszívásához ésállításához. Védőtömlő, mechanikai behatások ellen.

### Szállítható méretek:

- DN 16 -DN 500
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz: 10 m

### Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig